CSLB Class B General Building Contractor 练习测试

20 道加州承包商执照考试原创练习题，附答案和解析。

题型	主题	题库
单项选择题：4 个选项，选出最佳答案	按 CSLB 公布的考试主题分类	最后更新：2026年11月

使用方法

1. 不看任何资料完成全部 20 道题——CSLB 考试为闭卷考试。
2. 对照文末的答案，逐一阅读错题的解析。
3. 在线完成同一套测试，即时查看解析和按主题划分的成绩：
   test2pro.com/zh/free-practice-tests/class-b-general-building-contractor

扫码在线做题

考试主题及大致占比

▮ ▮ ▮ ▮ ▮	15%
▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮	20%
▮ ▮ ▮ ▮	30%
▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮	20%
▮ ▮ ▮ ▮	15%

Test2Pro 仅提供在线备考；考试预约、考试、执照和成绩由 CSLB 与 PSI 处理。 以上均为原创练习题，并非 CSLB 考试真题。

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · 免费供个人学习使用，请勿复制、转售或转载。

练习题

1

Which tools check wall plumb directly against its face?
哪组工具可直接贴靠墙面检查墙体的垂直度?

- (A) Level and straightedge
  水平尺和靠尺
- (B) Builder's level and grade rod
  水准仪和水准标尺
- (C) Framing square and bevel gauge
  木工角尺和活动斜角规
- (D) Water level and tape measure
  连通管水平仪和卷尺

2

Where does a framed wall typically have a jack stud beside a full-height king stud?
在框架墙中，通常在什么位置会有一根短立柱（jack stud）紧挨着一根全高主立柱（king stud）？

- (A) At a wall corner
  墙角处
- (B) At a partition intersection
  隔墙交接处
- (C) At the end of a stub wall
  短墙（stub wall）端部
- (D) At a door opening
  门洞处

3

Which drawings record the work as actually installed, including field changes?
哪种图纸记录了按实际安装情况完成的工程，包括现场变更?

- (A) Permit drawings
  报批图纸
- (B) As-built plans
  竣工图
- (C) Shop drawings
  加工详图
- (D) Preliminary plans
  初步设计图

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · 免费供个人学习使用，请勿复制、转售或转载。

4

Which CCR title contains California's building standards?

加利福尼亚州的建筑标准收录在 CCR 的哪一篇（Title）中?

(A) Title 8

(B) Title 16

(C) Title 22

(D) Title 24

5

What is 1,800 ft² of roof area expressed in roofing squares?

1,800 ft² 的屋面面积折合多少个屋面方（roofing square）?

(A) 180 squares
180 方

(B) 1.8 squares
1.8 方

(C) 36 squares
36 方

(D) 18 squares
18 方

6

Before solvent cementing PVC pipe, what does primer do?

在用溶剂胶粘接 PVC 管之前，底涂剂（primer）的作用是什么?

(A) Fills gaps at the joint
填充接头处的缝隙

(B) Lubricates the joint
润滑接头

(C) Cleans and softens the surfaces
清洁并软化表面

(D) Seals the finished joint
密封完工的接头

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · 免费供个人学习使用，请勿复制、转售或转载。

7

For the same concrete mix without water-reducing admixtures, a higher slump generally indicates what?

对于不含减水剂的同一混凝土配合比，坍落度较高通常表示什么？

(A) Less mixing water
拌合用水较少

(B) More coarse aggregate
粗骨料较多

(C) Higher concrete strength
混凝土强度较高

(D) More mixing water
拌合用水较多

8

What is the standard name for hollow concrete wall blocks?

空心混凝土墙砌块的标准名称是什么？

(A) Clay bricks
黏土砖

(B) Concrete masonry units
混凝土砌体单元

(C) Concrete pavers
混凝土铺路砖

(D) Precast wall panels
预制墙板

9

Which plumbing fixture is called a water closet?

哪种卫生器具被称为 water closet？

(A) Toilet
坐便器

(B) Urinal
小便器

(C) Bidet
净身盆

(D) Utility sink
多用途水槽

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · 免费供个人学习使用，请勿复制、转售或转载。

10

Which direction usually gives fixed solar panels in California the greatest annual output?

在加利福尼亚州，固定式太阳能电池板通常朝哪个方向能获得最大的年发电量？

(A) East
朝东

(B) West
朝西

(C) South
朝南

(D) North
朝北

11

Type AC (BX) cable is permitted in which location?

AC 型（BX）电缆允许在哪种场所使用？

(A) A damp basement
潮湿的地下室

(B) A dry indoor room
干燥的室内房间

(C) An outdoor wet location
室外的湿场所

(D) A buried raceway
埋地线管

12

What is the nominal diameter of #4 rebar?

#4 钢筋的公称直径是多少？

(A) 3/8 in
3/8 英寸

(B) 5/8 in
5/8 英寸

(C) 1/2 in
1/2 英寸

(D) 7/8 in
7/8 英寸

---

test2pro.com

13

What should be applied to steel concrete forms before placement?

浇筑混凝土之前，应在钢模板上涂刷什么？

(A) Form-release agent
脱模剂

(B) Curing compound
养护剂

(C) Bonding adhesive
粘结剂

(D) Surface hardener
表面硬化剂

14

When practical on residential walls, how are drywall panels generally oriented?

在住宅墙面上条件允许时，石膏板（drywall）通常如何排布？

(A) Long edges vertical
长边竖向

(B) Long edges diagonal
长边斜向

(C) Alternating vertical and horizontal
竖向与横向交替

(D) Long edges horizontal
长边横向

15

Where is ordinary paper-faced greenboard suitable?

普通纸面防潮石膏板（greenboard）适合用在什么地方？

(A) Exterior soffits
室外檐底板

(B) Bathroom walls outside wet areas
浴室中潮湿区域以外的墙面

(C) Shower walls as a tile backer
作为淋浴间墙面的瓷砖基层板

(D) Roof decks
屋面板

---

test2pro.com

16

After asbestos is ruled out, how should unpainted popcorn texture be removed?

排除石棉后，应如何去除未涂漆的爆米花状纹理涂层（popcorn texture）？

(A) Sand while dry
干磨

(B) Apply solvent and scrape
涂溶剂后刮除

(C) Heat and scrape
加热后刮除

(D) Mist with water and scrape
喷水雾后刮除

17

What grips stretch-in carpet along the room perimeter?

在房间四周抓紧拉伸式铺设地毯的是什么？

(A) Tackless strips
倒刺板

(B) Seam tape
接缝带

(C) Carpet cushion
地毯垫

(D) Transition strips
过渡条

18

Under Cal/OSHA, which condition requires employees to wear appropriate foot protection?

根据 Cal/OSHA，哪种情况要求员工穿戴适当的足部防护用品？

(A) Walking on uneven ground
在不平整的地面上行走

(B) Exposure to falling objects
面临坠落物危险

(C) Long periods of standing
长时间站立

(D) Working on a roof
在屋顶上作业

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · 免费供个人学习使用，请勿复制、转售或转载。

19

Which is an accepted means of shock protection for temporary 120 V, 20 A construction receptacles?

对于施工现场 120 V、20 A 的临时插座，下列哪项是公认的防触电保护措施？

(A) A dedicated circuit
专用回路

(B) GFCI protection
GFCI 保护

(C) A surge protector
浪涌保护器

(D) A locking receptacle
带锁定功能的插座

20

Which asbestos condition allows fibers to become airborne most readily?

石棉处于哪种状态时，纤维最容易飘散到空气中？

(A) Encapsulated
已包封

(B) Non-friable
非易碎

(C) Friable
易碎

(D) Enclosed
已围封

---

test2pro.com

答案与解析

#	答案	解析
1	**A**	水平尺提供垂直基准，靠尺则把检查范围沿墙面延伸。其他几组工具用于测量标高、尺寸或角度，而不是这种直接贴靠的垂直度检查。
2	**D**	在典型的木框架门洞处，一根全高主立柱（king stud）紧挨着一根支撑过梁（header）的短立柱（jack/trimmer stud）。墙角和墙体交接处采用不同的框架构造做法。
3	**B**	竣工图记录已完成的安装情况和现场变更。报批图纸显示获批的设计，而加工详图则详细说明构件的制作。
4	**D**	加利福尼亚州建筑标准法规（California Building Standards Code）是《加利福尼亚州法规汇编》（California Code of Regulations）的 Title 24。Title 8 涵盖劳资关系（industrial relations），包括 Cal/OSHA 安全条例（safety orders）。
5	**D**	1 个屋面方（roofing square）等于 100 ft^2。用 1,800 除以 100，得到 18 方。
6	**C**	底涂剂在涂溶剂胶之前清洁并软化需要相互接合的 PVC 表面。它不能代替溶剂胶，也不作为接头润滑剂使用。
7	**D**	在其他配合比变量保持不变的情况下，拌合用水越多，坍落度通常越大。在使用外加剂时，仅凭坍落度高并不能证明强度高或用水过多。
8	**B**	混凝土墙砌块就是混凝土砌体单元，即 CMU。其标准名称描述的是材料和建筑单元，而不是颜色。
9	**A**	water closet 就是坐便器（马桶）。小便器、净身盆和多用途水槽是其他不同的卫生器具。
10	**C**	在加利福尼亚州，固定式电池板通常朝南安装，以获得最大的年日照量。遮挡和场地限制可能会改变某一具体安装项目的最佳设计。
11	**B**	AC 型电缆适用于干燥场所。它不得用于潮湿场所或湿场所，包括地下线管。
12	**C**	对于 #3 至 #8 号钢筋，编号表示以八分之一英寸为单位的公称直径。#4 钢筋为 4/8 英寸，即 1/2 英寸。
13	**A**	脱模剂可防止混凝土与钢材粘结，并有助于干净地拆除模板。养护剂和粘结剂的用途不同。
14	**D**	在住宅墙面上，横向安装通常可以减少接缝总长度。根据墙体和指定的构造组合（assembly），竖向安装也可能被允许。
15	**B**	普通防潮石膏板（greenboard）适用于潮湿区域以外、湿度有限的室内墙面。它不防水，也不是淋浴间标准的瓷砖基层板。
16	**D**	向未涂漆的纹理涂层轻轻喷水雾可使其软化，便于刮除，并减少粉尘。疑似含石棉的纹理涂层在扰动之前必须先进行评估。
17	**A**	倒刺板上的钢针会钩住地毯背衬，并在周边固定拉伸后的地毯。接缝带用于连接地毯边缘；地毯垫则在下方支撑地毯。
18	**B**	Cal/OSHA 要求在坠落物可能伤及足部的场所穿戴适当的足部防护用品。仅凭地面不平、长时间站立或屋顶作业，并不构成这种危害。
19	**B**	GFCI 保护是在这些临时插座处保护人员的公认方式。Cal/OSHA 也允许采用符合要求的设备接地导体保证计划（assured equipment grounding conductor program）；专用回路或浪涌保护器都不能替代这两种方法中的任何一种。

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · 免费供个人学习使用，请勿复制、转售或转载。

#	答案	解析
20	C	易碎的含石棉材料在干燥时用手按压即可弄碎、碾碎或变成粉末，因此纤维很容易释放。完好的非易碎材料不易碎裂，而包封或围封处理有助于阻隔纤维。

准备好挑战完整的 Class B General Building Contractor 题库了吗?

完整课程包含 1,300+ 道练习题，并提供计时模拟考试、错题复习和备考进度追踪： test2pro.com/zh/online-classes/b-general-building-contractor

© 2026 Test2Pro。保留所有权利。本 PDF 免费供个人非商业学习使用。请勿复制、转售、转载或上传到其他网站；如需分享，请分享链接 test2pro.com/zh/free-practice-tests/class-b-general-building-contractor。